

LIP

Supergrund

Einkomponentige Haftbrücke für
glatte Untergründe · Fliese auf Fliese



- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Flexibel

- ▶ Extra starke Haftung
- ▶ Haftet auf Epoxy / Linoleum / Asphalt

LIP Supergrund

Produktbeschreibung

LIP Supergrund ist ein mit Quarzsand modifizierter Spezialprimer für verschiedene Arten von Oberflächen, wie lackierten Betonböden, alten Fliesen, Holzböden, Gips usw. und kann auf schwierigen Oberflächen wie Epoxid, Mastix und Anhydrit verwendet werden.

LIP Supergrund eignet sich besonders in Verbindung mit Fliesen, Wänden und Böden, die eine erhöhte Adhäsion fordern.

Vorbehandlung

Untergrund soll trocken, fest und frei von Trennmitteln sein.

Gebrauchsanweisung

LIP Supergrund ist bei nichtsaugenden Untergründen unverdünnt zu verwenden. Auf saugenden Untergründen kann LIP Supergrund je nach Oberflächenbeschaffenheit 2:1 oder 1:1 verdünnt und mit dem Pinsel / Besen oder Walze aufgetragen werden.

Verbrauch

Nicht saugfähige Oberflächen ca. 60g/m²
Auf saugenden Untergründen ca. 150g/m²
Auf Rohbeton über 250g/m²

Reinigung

Werkzeuge und Hände mit Wasser reinigen, bevor der Klebstoff aushärtet.
Heißes Wasser wird bevorzugt.

Verpackung

3 kg und 12 kg Plastikeimer .

Kennzeichnung

00-4

Weitere Informationen

Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten

Trockenzeit:	ca. 1 Std.
Dichte:	ca. 1,3 kg / Liter
Verarbeitungstemp.:	+ 5°C - + 25°C
Materialverbrauch:	60 - 250g/m ²
Temperaturbeständigkeit:	- 20°C - + 80°C
Haftung auf Epoxid, Linoleum, Vinyl, Beton:	> 1 N /mm ²

Allgemeines

Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

Farbe

Rosa

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

Alleinvertrieb
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de